



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

CITTA' DI CRESCENTINO

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Sociale,

Ambiente e Sportello Unico per le Attività Produttive

piazza A.Caretto n. 5 cap. 13044 - Tel. 0161/833132 - Fax 0161/841736



Piano Regolatore Cimiteriale Comunale

Variante Generale n. 01/2017

Norme Tecniche di Attuazione

Crescentino, li 10 Luglio 2017

Visto:

Il Sindaco,
f.to Fabrizio Greppi

Il Vice Sindaco,
f.to Carmine Speranza

Il Segretario Comunale,
f.to dott.ssa Anna Actis Caporale

Il Responsabile del Settore,
f.to ing. Fabio Mascara

Il Collaboratore Tecnico,
f.to Andrea Facciolo

Il Collaboratore Amministrativo,
f.to Barbara De Marco

Il Responsabile del Procedimento,
f.to geom. Fabrizio Di Ruscio

Norme tecniche di attuazione

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero della tipologia di sepellimento)
Cimitero del Capoluogo	Campo A	Tumoli	Altezza di tumoli e sepolcreti		(A)
					(A.1)
					(A.1.1)
					A.1.1.1
				Si prescrive che i tumoli e i sepolcreti di nuova realizzazione non superino l'altezza complessiva di mt 5,00 lordi. Nelle aree in concessione, libere e intercluse, fra due lotti già edificati si prescrive di adottare come altezza massima della nuova costruzione quella dei tumoli confinanti se questi presentano la stessa altezza; nel caso essi siano di altezze diverse si considera come altezza massima consentita quella del tumolo confinante avente altezza maggiore. Non é possibile sopraelevare i tumoli esistenti.	
				Ogni tumolo di nuova realizzazione dovrà contenere loculi e cellette ossari delle dimensioni previste dalla normativa vigente ed in particolare, per i loculi non inferiori a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura e per gli ossari non inferiori a 0,70 x 0,30 x 0,30. I loculi dovranno presentare idonea pendenza verso l'interno (2%)	A.1.1.2
			Loculi e ossari		
			Allineamenti dei Tumoli	In caso di realizzazione di nuovi tumoli in aree limitrofe ad altre già edificate si avrà cura di mantenere l'allineamento delle facciate esterne, compresi i rivestimenti, con i manufatti presenti nelle concessioni limitrofe.	A.1.1.3
			Materiali di rivestimento di tumoli e sepolcreti	Per il rivestimento di tumoli e sepolcreti si consente l'utilizzo di marmi, materiale cementizio e pietra naturale, non é consentito l'uso di laterizi nella realizzazione del rivestimento di nuovi tumoli.	A.1.1.4

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di sepellimento)
				Contenuto della norma	
			Fregi e frontoni, elementi decorativi	Eventuali elementi architettonici quali fregi, frontoni, capitelli ed altre decorazioni dovranno essere coerenti con quelli già presenti in tumoli e sepolcreti delle concessioni circostanti.	A.1.1.5
			Iscrizioni	Le scritte sulla superficie di loculi, frontoni ed altre aree delle tombe di famiglia potranno essere realizzate in bronzo, acciaio, incisione su materiale di rivestimento e avere altezza da minimo 2,5 cm a massimo 7,5 cm.	A.1.1.6
			Tetti e coperture	Le coperture dei tumoli di nuova realizzazione dovranno conformarsi a quelle limitrofe esistenti e dovranno presentare una superficie piana ed impermeabilizzata. Non sono ammesse coperture in lamiera, in coppi o in altri materiali, così come non sono consentite falde sporgenti e tettoie. Nel caso si intendano inserire sulla copertura dei tumoli pannelli fotovoltaici o altre apparecchiature funzionali all'alimentazione di ceri, lumini, lampade votive presenti nel tumolo occorre prevederle e segnalarle nel progetto presentato al competente settore dell'amministrazione Comunale in occasione del rilascio del permesso di costruzione.	A.1.1.7
			Gronde	Ogni tumolo deve essere dotato di gronde per la raccolta dell'acqua piovana atte a convogliarla nelle apposite condutture predisposte dall'amministrazione comunale o, in assenza, in aree che ne permettano il deflusso senza compromettere i viali e i passaggi interni all'area cimiteriale.	A.1.1.8
			Vincoli ex Dlgs 42/2004 smi	Ogni intervento edilizio dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza secondo i dettami del Dlgs 42/2004 e smi	A.1.1.9
	Campo A- Cattolici (cimitero ebraico)				<i>(A.1.2)</i>

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
				Contenuto della norma	
			Delimitazione del Campo	L'attuale Campo é interamente delimitato dalle mura perimetrali dell'ex ossario destro del campo A e vi si accede tramite un ingresso ricavato in detto muro perimetrale fornito di cancello. Si prescrive il mantenimento del muro storico perimetrale esistente, anche in caso di costruzione di nuovi tumoli.	A.1.2.1
			Conservazione della tomba esistente	Si prescrive il mantenimento della tomba a terra esistente della quale dovrà essere curata la manutenzione ordinaria e straordinaria.	A.1.2.2
			Realizzazione di nuove tombe	In caso di richiesta da parte della Comunità Ebraica o di singoli cittadini di tale confessione potranno essere tracciate aree per nuove sepolture nello stesso campo Ebraico già esistente. In tali concessioni potranno essere edificate tombe con caratteristiche e altezze simili a quella esistente, ovvero con lapidi e iscrizioni addossate al muro perimetrale e sepolcreto non più alto di 20 cm lordi.	A.1.2.3
		Campi di inumazione			(A.1.3)
			Adeguamenti alla normativa in materia di misure igienico sanitarie	Al fine di ottemperare ai requisiti previsti dalla vigente normativa che prevedono la presenza di almeno 2,5 mt di profondità di terreno sciolto e asciutto la superficie dei campi di inumazione e esistenti dovranno essere rialzati di almeno 1 mt dalla superficie attuale mediante la realizzazione di muri di contenimento e il riporto di materiali inerti e terra.	A.1.3.1
			Materiali, lapidi e caratteristiche delle fosse di inumazione	Le lapidi e le lastre per la delimitazione delle fosse di inumazione dovranno essere realizzate in pietra o in materiale lapideo. Per la definizione puntuale di tale finitura si rimanda al regolamento di polizia mortuaria.	A.1.3.2
			Accessibilità del campo di inumazione	Dovranno essere previste idonee rampe e montacarichi per consentire l'accesso a persone e feretri del campo di inumazione.	A.1.3.3
	Campo B				(A.2)
		Tumoli			(A.2.1)

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
				Contenuto della norma	
			Altezza di tumoli e sepolcreti	Si prescrive che i tumoli e i sepolcreti di nuova realizzazione non superino l'altezza complessiva di mt 5,50 lordi. Nelle aree in concessione, libere e intercluse, fra due lotti già edificati si prescrive di adottare come altezza massima della nuova costruzione quella dei tumoli confinanti se questi presentano la stessa altezza; nel caso essi siano di altezze diverse si considera come altezza massima consentita quella del tumolo confinante avente altezza maggiore.	A.2.1.1
			Altezza di tumoli e sepolcreti in specifiche concessioni	I tumoli o sepolcreti realizzati in nuove concessioni delimitate con il presente Piano cimiteriale e poste in prossimità dell'ingresso principale del cimitero del Capoluogo non potranno superare l'altezza dei tumoli limitrofi e comunque non superiore a 75 cm lordi fuori terra, fatta eccezione per le lapidi o strutture simili. Al fine di ottemperare agli obblighi di salubrità prescritti dalla legislazione vigente tali tombe potranno essere realizzate in interrato purché vengano realizzate opportune opere di contenimento e isolamento dal terreno circostante.	A.2.1.2
			Loculi e ossari	Ogni tumolo di nuova realizzazione dovrà contenere loculi e cellette ossari delle dimensioni previste dalla normativa vigente ed in particolare, per i loculi non inferiori a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura e per gli ossari non inferiori a 0,70 x 0,30 x 0,30. I loculi dovranno presentare idonea pendenza verso l'interno (2%).	A.2.1.3
			Allineamenti dei Tumoli	In caso di realizzazione di nuovi tumoli in aree limitrofe ad altre già edificate si avrà cura di mantenere l'allineamento delle facciate esterne, compresi i rivestimenti, con i manufatti presenti nelle concessioni limitrofe.	A.2.1.4

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	
				Contenuto della norma	Numero della norma (Lettera e numero della tipologia di sepellimento)
			Materiali di rivestimento di tumoli e sepolcreti	Per il rivestimento di tumoli e sepolcreti si consente l'utilizzo di marmi, materiale cementizio e pietra naturale, non é consentito l'uso di laterizi nella realizzazione del rivestimento di nuovi tumoli.	A.2.1.5
			Fregi e frontoni, elementi decorativi	Eventuali elementi architettonici quali fregi, frontoni, capitelli ed altre decorazioni dovranno essere coerenti con quelli già presenti in tumoli e sepolcreti delle concessioni circostanti.	A.2.1.6
			Iscrizioni	Le scritte sulla superficie di loculi, frontoni ed altre aree delle tombe di famiglia potranno essere realizzate in bronzo, acciaio, incisione su materiale di rivestimento e avere altezza da minimo 2,5 cm a massimo 7,5 cm.	A.2.1.7
			Tetti e coperture	Le coperture dei tumoli di nuova realizzazione dovranno conformarsi a quelle limitrofe esistenti e dovranno presentare una superficie piatta ed impermeabilizzata. Non sono ammesse coperture in lamiera, in coppi o in altri materiali, così come non sono consentite falde sporgenti e tettoie. Nel caso si intendano inserire sulla copertura dei tumoli pannelli fotovoltaici o altre apparecchiature funzionali all'alimentazione di ceri, lumini, lampade votive presenti nel tumolo occorre prevederle e segnalarle nel progetto presentato al competente settore dell'amministrazione Comunale in occasione del rilascio del permesso di costruzione.	A.2.1.8
			Gronde	Ogni tumolo deve essere dotato di gronde per la raccolta dell'acqua piovana atte a convogliarla nelle apposite condutture predisposte dall'amministrazione comunale o in assenza in aree che ne permettano il deflusso senza compromettere i viali e i passaggi interni all'area cimiteriale.	A.2.1.9
			Vincoli ex Dlgs 42/2004 smi	Ogni intervento edilizio dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza secondo i dettami del Dlgs 42/2004 e smi	A.2.1.10

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	
				Contenuto della norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
					(A.2.2)
		Loculari		Si prescrive di adeguare le strutture in elevato del loculario del 1935 alla normativa in materia di sicurezza e accessibilità tramite la realizzazione/ miglioramento di cordoli e ringhiere e la costruzione di rampe di accesso accessibili anche alle persone diversamente abili. Inoltre, é necessario procedere con interventi di risanamento tali da garantire la salubrità dell'edificio.	A.2.2.1
			Adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza, accessibilità e salubrità		
			Trasformazione del loculario interrato in deposito temporaneo	Per ciò che riguarda le aree sotterranee del loculario del 1935 esse non rispettano i requisiti di altezza (inferiore a 1,80 mt) e di accessibilità (per la presenza delle rampe di scale d'accesso) previsti dalla normativa. Si rendono inoltre necessari diversi lavori per garantire la raccolta delle acque piovane e la salubrità dei luoghi. Per tali motivi si prescrive il divieto a procedere con nuove tumulazioni nei loculi e nelle cellette esistenti. In seguito ai lavori per i nuovi loculari nel campo C dovranno essere trasferite le salme ivi contenute ad oggi. I loculi così liberati e quelli al momento liberi potranno essere utilizzati come deposito temporaneo per le salme oggi inumate nelle aree interessate da lavori.	A.2.2.2
			Realizzazione di nuove cellette e aree per urne cinerarie	Al termine dei citati lavori da eseguirsi nel campo C, i loculi esistenti nell'area sotterranea del loculario saranno trasformati in cellette e depositi per urne cinerarie dopo l'esecuzione di lavori di risanamento e adeguamento degli impianti dei locali.	A.2.2.3
	Campo C				(A.3)
		Tumoli		In caso di concessione a privati di nuove aree per l'edificazione di tombe di famiglia si prescrive che vengano concesse in via prioritaria quelle aree confinanti con uno o più lotti già edificati.	(A.3.1) A.3.1.1

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
				Contenuto della norma	
				Si prescrive che i tumoli e i sepolcreti di nuova realizzazione non superino l'altezza complessiva di mt 5,50 lordi. Nelle aree in concessione, libere e intercluse, fra due lotti già edificati si prescrive di adottare come altezza massima della nuova costruzione quella dei tumoli confinanti se questi presentano la stessa altezza; nel caso essi siano di altezze diverse si considera come altezza massima consentita quella del tumolo confinante avente altezza maggiore. Non é possibile sopraelevare i tumoli esistenti.	A.3.1.2
			Altezza di tumoli e sepolcreti		
				Ogni tumolo di nuova realizzazione dovrà contenere loculi e cellette ossari delle dimensioni previste dalla normativa vigente ed in particolare, per i loculi non inferiori a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura e per gli ossari non inferiori a 0,70 x 0,30 x 0,30. I loculi dovranno presentare idonea pendenza verso l'interno (2%).	A.3.1.3
			Loculi e ossari		
				In caso di realizzazione di nuovi tumoli in aree limitrofe ad altre già edificate si avrà cura di mantenere l'allineamento delle facciate esterne, compresi i rivestimenti, con i manufatti presenti nelle concessioni limitrofe.	A.3.1.4
			Allineamenti dei Tumoli		
				Per il rivestimento di tumoli e sepolcreti si consente l'utilizzo di marmi, materiale cementizio e pietra naturale, non é consentito l'uso di laterizi nella realizzazione del rivestimento di nuovi tumoli, eccetto che per quelle angolari in testata.	A.3.1.5
			Materiali di rivestimento di tumoli e sepolcreti		
			Fregi e frontoni, elementi decorativi	Eventuali elementi architettonici quali fregi, frontoni, capitelli ed altre decorazioni dovranno essere coerenti con quelli già presenti in tumoli e sepolcreti delle concessioni circostanti.	A.3.1.6

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	
				Contenuto della norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
			Iscrizioni	Le scritte sulla superficie di loculi, frontoni ed altre aree delle tombe di famiglia potranno essere realizzate in bronzo, acciaio, incisione su materiale di rivestimento e avere altezza da minimo 2,5 cm a massimo 7,5 cm.	A.3.1.7
			Tetti e coperture	Le coperture dei tumoli di nuova realizzazione dovranno conformarsi a quelle limitrofe esistenti e dovranno presentare una superficie piatta ed impermealizzata. Non sono ammesse coperture in lamiera, in coppi o in altri materiali, così come non sono consentite falde sporgenti e tettoie. Nel caso si intendano inserire sulla copertura dei tumoli pannelli fotovoltaici o altre apparecchiature funzionali all'alimentazione di ceri, lumini, lampade votive presenti nel tumolo occorre prevederle e segnalarle nel progetto presentato al competente settore dell'amministrazione Comunale in occasione del rilascio del permesso di costruzione. Esse non devono comunque essere visibili da viali e aree comuni.	A.3.1.8
			Gronde	Ogni tumolo deve essere dotato di gronde per la raccolta dell'acqua piovana atte a convogliarla nelle apposite condutture predisposte dall'amministrazione comunale o in assenza in aree che ne permettano il deflusso senza compromettere i viali e i passaggi interni all'area cimiteriale.	A.3.1.9
		Loculari	Altezze dei loculari di nuova costruzione	I loculari di nuova costruzione non potranno superare le altezze complessive di quelli esistenti nel campo C ed in particolare del loculario 2013, pari a metri lordi	(A.3.2) A.3.2.1

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	
				Contenuto della norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di sepellimento)
				I loculari d nuova costruzione dovranno presentare materiali di rivestimento coerenti con quelli del loculario del 2013, essere accessibili ai diversamente abili e dotati di adeguato numero di cellette ossario a seconda del numero di loculi previsti. Infine i loculari dovranno essere dotati di idonee gronde e sistemi di raccolta delle acque meteoriche da convogliare nel nuovo impianto di raccolta delle acque del campo C.	A.3.2.2
			Altre caratteristiche dei loculari di nuova costruzione	Nel corso del periodo 2017-2037 dovrà essere valutata la costruzione di un nuovo ossario comune al di sotto di uno dei loculari da edificarsi	A.3.2.3
		Campo A-Cattolici			(A.3.3)
			Delimitazione del Campo	L'area per il nuovo campo A-Cattolici é delimitata secondo quanto previsto dalla cartografia parte integrante del presente Piano Regolatore Cimiteriale.	A.3.3.1
			Utilizzo dell'area e manufatti consentiti	L'area del Campo A-Cattolici potrà essere utilizzata, su richiesta al Sindaco di singoli o gruppi di religioni diverse dalla Cattolica e dall'Ebraica come previsto dalla normativa vigente. In caso di uso da una o più confessioni si dovrà garantire lo spazio per altri culti. Nell'area potranno essere edificati tumoli aventi altezza massima 5,50 mt lordi mentre non é consentita la dispersione delle ceneri o l'inumazione.	A.3.3.2
		Campo di inumazione			(A.3.4)

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
				Contenuto della norma	
				Al fine di ottemperare ai requisiti previsti dalla vigente normativa che prevedono la presenza di almeno 2,5 mt di profondità di terreno sciolto e asciutto la superficie dei campi di inumazione e esistenti dovranno essere rialzati di almeno 2 mt dalla superficie attuale mediante la realizzazione di muri di contenimento e il riporto di materiali inerti e terra. Lungo la parete di contenimento delle aree di terra riportare potranno essere realizzate fino a tre file in altezza di loculi e cellette ossario. Si prevede di realizzare 3 aree per inumazione delimitate da opere di sostegno come prima descritti.	A.3.4.1
			Adeguamenti alla normativa in materia di misure igienico sanitarie	Le lapidi e le lastre per la delimitazione delle fosse di inumazione dovranno essere realizzate in pietra o in materiale lapideo. Per la definizione puntuale di tale finitura si rimanda al regolamento di polizia mortuaria.	A.3.4.2
			Materiali, lapidi e caratteristiche delle fosse di inumazione	Sarà possibile utilizzare gli spazi ricavati dalla realizzazione del muro di contenimento per la costruzione di nuovi loculi e cellette ossario su una sola fila e per un'altezza massima di mt lordi 1,75,	A.3.4.3
			Muro di contenimento del campo di inumazione	Dovranno essere previste idonee rampe e montacarichi per consentire l'accesso a persone e feretri del campo di inumazione.	A.3.4.4
			Accessibilità del campo di inumazione	All'interno del campo di inumazione dovrà essere riservata un'area per l'inumazione dei bambini così come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.	A.3.4.5
			Campo dei bambini		
		Area per dispersione ceneri			(A.3.5)

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	
				Contenuto della norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di sepellimento)
			Caratteristiche dell'area	L'area, identificata nella cartografia del Piano Regolatore Cimiteriale, dovrà essere delimitata con appositi divisori dal resto del campo C. Lungo il perimetro saranno piantumate rose ed altre varietà floreali atte a favorire il raccoglimento e il decoro del luogo.	A.3.5.1
			Riconoscimento dei resti	Coloro che disperderanno le ceneri dei propri congiunti nell'area dovranno far apporre lungo il perimetro di essa una targhetta identificativa del defunto retta da apposito sostegno in ferro e chiaramente indetificabile.	A.3.5.2
Cimitero di Santa Maria					(B)
		Tumoli			(B.1)
			Altezza di tumoli e sepolcreti	Si prescrive che i tumoli e i sepolcreti di nuova realizzazione non superino l'altezza complessiva di mt 5,00 lordi. Nelle aree in concessione, libere e intercluse, fra due lotti già edificati si prescrive di adottare come altezza massima della nuova costruzione quella dei tumoli confinanti se questi presentano la stessa altezza; nel caso essi siano di altezze diverse si considera come altezza massima consentita quella del tumolo confinante avente altezza maggiore. Non è consentita la sopraelevazione delle tombe esistenti.	B.1.1
			Loculi e ossari	Ogni tumolo di nuova realizzazione dovrà contenere loculi e cellette ossari delle dimensioni previste dalla normativa vigente ed in particolare, per i loculi non inferiori a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura e per gli ossari non inferiori a 0,70 x 0,30 x 0,30. I loculi dovranno presentare idonea pendenza verso l'interno (2%).	B.1.2

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	
				Contenuto della norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
			Allineamenti dei Tumoli	In caso di realizzazione di nuovi tumoli in aree limitrofe ad altre già edificate si avrà cura di mantenere l'allineamento delle facciate esterne, compresi i rivestimenti, con i manufatti presenti nelle concessioni limitrofe.	B.1.2
			Materiali di rivestimento di tumoli e sepolcreti	Per il rivestimento di tumoli e sepolcreti si consente l'utilizzo di marmi, materiale cementizio e pietra naturale, non è consentito l'uso di laterizi nella realizzazione del rivestimento di nuovi tumoli.	B.1.3
			Fregi e frontoni, elementi decorativi	Eventuali elementi architettonici quali fregi, frontoni, capitelli ed altre decorazioni dovranno essere coerenti con quelli già presenti in tumoli e sepolcreti delle concessioni circostanti.	B.1.4
			Iscrizioni	Le scritte sulla superficie di loculi, frontoni ed altre aree delle tombe di famiglia potranno essere realizzate in bronzo, acciaio, incisione su materiale di rivestimento e avere altezza da minimo 2,5 cm a massimo 7,5 cm.	B.1.4
			Tetti e coperture	Le coperture dei tumoli di nuova realizzazione dovranno conformarsi a quelle limitrofe esistenti e dovranno presentare una superficie piana ed impermeabilizzata. Non sono ammesse coperture in lamiera, in coppi o in altri materiali, così come non sono consentite falde sporgenti e tettoie. Nel caso si intendano inserire sulla copertura dei tumoli pannelli fotovoltaici o altre apparecchiature funzionali all'alimentazione di ceri, lumini, lampade votive presenti nel tumolo occorre prevederle e segnalarle nel progetto presentato al competente settore dell'amministrazione Comunale in occasione del rilascio del permesso di costruzione.	B.1.5

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero della tipologia di sepellimento)
				Contenuto della norma	
			Gronde	Ogni tumolo deve essere dotato di gronde per la raccolta dell'acqua piovana atte a convogliarla nelle apposite condutture predisposte dall'amministrazione comunale o, in assenza, in aree che ne permettano il deflusso senza compromettere i viali e i passaggi interni all'area cimiteriale.	B.1.6
			Vincoli ex Dlgs 42/2004 smi	Ogni intervento edilizio dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza secondo i dettami del Dlgs 42/2004 e smi. È altresì richiesto il parere dell'Ente parco e la valutazione di incidenza.	B.1.7
		Loculari			(B.2)
			Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza del loculario esistente	Al fine di adeguare il loculario esistente alla normativa in materia di sicurezza si prescrive di realizzare una scala di accesso fissa e un parapetto per la piattaforma prospiciente i loculi.	B.2.1
			Altezze e prescrizioni relative alla costruzione di un nuovo loculario	In caso di costruzione di un nuovo loculario nell'area prevista dalla cartografia di Piano esso non potrà superare l'altezza massima di mt 5,00 lordi e dovrà comprendere loculi e cellette ossari, avendo cura che sia presente almeno una celletta ogni 3 loculi previsti.	B.2.2
			Ossario comune	In caso di costruzione del nuovo loculario dovrà essere realizzato anche un ossario comune a servizio di tutta l'area cimiteriale nell'area sottostante il loculario, previa esecuzione delle opportune opere di contenimento e stabilizzazione del terreno.	B.2.3
Cimitero di San Silvestro					(C)
	Campo Nuovo		Non si prevede la delimitazione di nuove aree per costruzione di tumoli o la realizzazione di nuovi loculari nel Campo Nuovo del Cimitero di San Silvestro. Si prescrive il mantenimento delle aree esistenti e la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esistenti. Si prevede il divieto di sopraelevare le tombe esistenti.		(C.1)
	Campo Vecchio				(C.2)
		Tumoli			(C.2.1)

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	
				Contenuto della norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
				<p>Si prescrive che i tumoli e i sepolcreti di nuova realizzazione non superino l'altezza complessiva di mt 5,00 lordi. Nelle aree in concessione, libere e intercluse, fra due lotti già edificati si prescrive di adottare come altezza massima della nuova costruzione quella dei tumoli confinanti se questi presentano la stessa altezza; nel caso essi siano di altezze diverse si considera come altezza massima consentita quella del tumolo confinante avente altezza maggiore. Non é possibile sopraelevare i tumoli esistenti.</p>	C.2.1.1
			Altezza di tumoli e sepolcreti	<p>Ogni tumolo di nuova realizzazione dovrà contenere loculi e cellette ossari delle dimensioni previste dalla normativa vigente ed in particolare, per i loculi non inferiori a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura e per gli ossari non inferiori a 0,70 x 0,30 x 0,30. I loculi dovranno presentare idonea pendenza verso l'interno (2%).</p>	C.2.1.2
			Loculi e ossari		
			Allineamenti dei Tumoli	<p>In caso di realizzazione di nuovi tumoli in aree limitrofe ad altre già edificate si avrà cura di mantenere l'allineamento delle facciate esterne, compresi i rivestimenti, con i manufatti presenti nelle concessioni limitrofe.</p>	C.2.1.3
			Materiali di rivestimento di tumoli e sepolcreti	<p>Per il rivestimento di tumoli e sepolcreti si consente l'utilizzo di marmi, materiale cementizio e pietra naturale, non é consentito l'uso di laterizi nella realizzazione del rivestimento di nuovi tumoli.</p>	C.2.1.4
			Fregi e frontoni, elementi decorativi	<p>Eventuali elementi architettonici quali fregi, frontoni, capitelli ed altre decorazioni dovranno essere coerenti con quelli già presenti in tumoli e sepolcreti delle concessioni circostanti.</p>	C.2.1.5

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
				Contenuto della norma	
			Iscrizioni	Le scritte sulla superficie di loculi, frontoni ed altre aree delle tombe di famiglia potranno essere realizzate in bronzo, acciaio, incisione su materiale di rivestimento e avere altezza da minimo 2,5 cm a massimo 7,5 cm.	C.2.1.6
			Tetti e coperture	Le coperture dei tumoli di nuova realizzazione dovranno conformarsi a quelle limitrofe esistenti e dovranno presentare una superficie piana ed impermeabilizzata. Non sono ammesse coperture in lamiera, in coppi o in altri materiali, così come non sono consentite falde sporgenti e tettoie. Nel caso si intendano inserire sulla copertura dei tumoli pannelli fotovoltaici o altre apparecchiature funzionali all'alimentazione di ceri, lumini, lampade votive presenti nel tumolo occorre prevederle e segnalarle nel progetto presentato al competente settore dell'amministrazione Comunale in occasione del rilascio del permesso di costruzione.	C.2.1.7
			Gronde	Ogni tumolo deve essere dotato di gronde per la raccolta dell'acqua piovana atte a convogliarla nelle apposite condutture predisposte dall'amministrazione comunale o, in assenza, in aree che ne permettano il deflusso senza compromettere i viali e i passaggi interni all'area cimiteriale.	C.2.1.8
			Vincoli ex Dlgs 42/2004 smi	Ogni intervento edilizio dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza secondo i dettami del Dlgs 42/2004 e smi	C.2.1.9
		Loculari			(C.2.2)
			Altezze e prescrizioni relative alla costruzione di un nuovo loculario	In caso di costruzione di nuovi loculari nell'area prevista dalla cartografia di Piano essi non potranno superare l'altezza massima corrispondente a quella dei loculari comunali esistenti e dovranno comprendere loculi e cellette ossari, avendo cura che sia presente almeno una celletta ogni 3 loculi previsti.	C.2.2.1

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di seppellimento)
				Contenuto della norma	
			Ossario comune	In caso di costruzione di nuovi loculi dovrà essere realizzato anche un ossario comune a servizio di tutta l'area cimiteriale nell'area sottostante il primo loculario edificato, previa esecuzione delle opportune opere di contenimento e stabilizzazione del terreno.	C.2.2.2
		Area per dispersione ceneri			(C.2.3)
			Caratteristiche dell'area	L'area, identificata nella cartografia del Piano Regolatore Cimiteriale, dovrà essere delimitata con appositi divisori dal resto del campo Vecchio. Lungo il perimetro saranno piantumate siepi ed altre varietà arboree atte a favorire il raccoglimento e il decoro del luogo.	C.2.3.1
			Riconoscimento dei resti	Coloro che disperderanno le ceneri dei propri congiunti nell'area dovranno far apporre lungo il perimetro di essa una targhetta identificativa del defunto retta da apposito sostegno in ferro e chiaramente indecifrabile.	C.2.3.2
Cimitero di San Genuario					(D)
		Tumoli			(D.1)
			Altezza di tumoli e sepolcreti	Si prescrive che i tumoli e i sepolcreti di nuova realizzazione non superino l'altezza complessiva di mt 5,00 lordi. Nelle aree in concessione, libere e intercluse, fra due lotti già edificati si prescrive di adottare come altezza massima della nuova costruzione quella dei tumoli confinanti se questi presentano la stessa altezza; nel caso essi siano di altezze diverse si considera come altezza massima consentita quella del tumolo confinante avente altezza maggiore. Non é possibile sopraelevare i tumoli esistenti.	D.1.1

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di sepellimento)
				Contenuto della norma	
			Loculi e ossari	Ogni tumolo di nuova realizzazione dovrà contenere loculi e cellette ossari delle dimensioni previste dalla normativa vigente ed in particolare, per i loculi non inferiori a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura e per gli ossari non inferiori a 0,70 x 0,30 x 0,30. I loculi dovranno presentare idonea pendenza verso l'interno (2%).	D.1.2
			Allineamenti dei Tumoli	In caso di realizzazione di nuovi tumoli in aree limitrofe ad altre già edificate si avrà cura di mantenere l'allineamento delle facciate esterne, compresi i rivestimenti, con i manufatti presenti nelle concessioni limitrofe.	D.1.3
			Materiali di rivestimento di tumoli e sepolcreti	Per il rivestimento di tumoli e sepolcreti si consente l'utilizzo di marmi, materiale cementizio e pietra naturale, non è consentito l'uso di laterizi nella realizzazione del rivestimento di nuovi tumoli.	D.1.4
			Fregi e frontoni, elementi decorativi	Eventuali elementi architettonici quali fregi, frontoni, capitelli ed altre decorazioni dovranno essere coerenti con quelli già presenti in tumoli e sepolcreti delle concessioni circostanti.	D.1.5
			Iscrizioni	Le scritte sulla superficie di loculi, frontoni ed altre aree delle tombe di famiglia potranno essere realizzate in bronzo, acciaio, incisione su materiale di rivestimento e avere altezza da minimo 2,5 cm a massimo 7,5 cm.	D.1.6

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma	Numero della norma (Lettera e numero della tipologia di sepellimento)
				<p>Le coperture dei tumoli di nuova realizzazione dovranno conformarsi a quelle limitrofe esistenti e dovranno presentare una superficie piatta ed impermeabilizzata. Non sono ammesse coperture in lamiera, in coppi o in altri materiali, così come non sono consentite falde sporgenti e tettoie. Nel caso si intendano inserire sulla copertura dei tumoli pannelli fotovoltaici o altre apparecchiature funzionali all'alimentazione di ceri, lumini, lampade votive presenti nel tumolo occorre prevederle e segnalarle nel progetto presentato al competente settore dell'amministrazione Comunale in occasione del rilascio del permesso di costruzione.</p>	D.1.7
			Tetti e coperture		
				<p>Ogni tumolo deve essere dotato di gronde per la raccolta dell'acqua piovana atte a convogliarla nelle apposite condutture predisposte dall'amministrazione comunale o, in assenza, in aree che ne permettano il deflusso senza compromettere i viali e i passaggi interni all'area cimiteriale.</p>	D.1.8
			Gronde		
				<p>Ogni intervento edilizio dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza secondo i dettami del Dlgs 42/2004 e smi</p>	D.1.9
			Vincoli ex Dlgs 42/2004 smi		
		Loculari			<i>(D.2)</i>
			Altezze e prescrizioni relative alla costruzione di un nuovo loculario	<p>In caso di costruzione di nuovi loculari nell'area prevista dalla cartografia di Piano essi non potranno superare l'altezza massima corrispondente a quella dei loculari comunali esistenti e dovranno comprendere loculi e cellette ossari, avendo cura che sia presente almeno una celletta ogni 3 loculi previsti.</p>	D.2.1
			Ossario comune	<p>In caso di costruzione di nuovi loculari dovrà essere realizzato anche un ossario comune a servizio di tutta l'area cimiteriale nell'area sottostante il primo loculario edificato.</p>	D.2.2
		Campo di inumazione			<i>(D.3)</i>

Area cimiteriale	Campo	Ambito	Caratteristiche/ aspetti	Norma
				<p>Contenuto della norma</p> <p>Numero della norma <i>(Lettera e numero identificativo dell'area e della tipologia di sepellimento)</i></p>
			<p>Materiali, lapidi e caratteristiche delle fosse di inumazione</p>	<p>Le lapidi e le lastre per la delimitazione delle fosse di inumazione dovranno essere realizzate in pietra o in materiale lapideo. Per la definizione puntuale di tale finitura si rimanda al regolamento di polizia mortuaria.</p> <p>D.3.1</p>

Verifica superfici campi di inumazione

Cimitero	Superficie aree disponibili mq	Inumazioni nell'ultimo decennio (X)	Dimensione media (Y) mq	Area necessarie per i prossimi dieci anni (Z = x*y + x*y *50)	Area per reinumazioni (w=z*0,30)	Area per eventi straordinari (j=1/6 z)	Totale mq necessario	Spazio extra mq rispetto ad oggi	
Capoluogo	1180,7	83	3,5	435,75	130,725	72,625	639,1	541,6	
Santa Maria	Non rispetta i requisiti idrogeologici previsti dal DPR 285/1990								
San Silvestro	54,0	2	3,5	14	4,2	2,333333333333333	20,53333333333333	33,46666666666667	
San Genuario	47,3	3	3,5	15,75	4,725	2,625	23,1	24,2	
San Grisante	66,9	1	3,5	5,25	1,575	0,875	7,7	59,2	